

Der infraCONTROL ist ein elektronischer Ein-/Ausschalter, der mit seinem passiven Infrarotdetektor bewegte Wärmestrahlung erfasst und ein Schaltsignal auslöst.

The infraCONTROL motion switch is an electronic ON/OFF switch which uses a passive infrared detector system to detect the invisible infrared heat radiation of moving bodies; this then causes a switching signal to trip.



	Beschreibung/description				
		Art.-Nr.	EAN	BE	
	<p>infraCONTROL Unterputz Infrarot-Bewegungsschalter mit dem Kompakt-Kugelprinzip, 230 V~, 50–60 Hz., 2-Draht-Gerät, nur für ohmsche Last 40–400 W, Erfassungsbereich universell einstellbar, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, Komplettgerät mit beige packtem 1-fach Abdeckrahmen</p> <p><i>infraCONTROL</i> - Flush mounted infrared motion switch using the compact ball principle. 230V~, 50–60 Hz, 2-wire device, only for resistive loads, 40–400 W. universally adjustable, twilight threshold infinitely variable, complete unit with frame.</p>	<p>arktis-weiß/ arctic-white</p> <p>Standby < 1W</p> 	8074.0201.2	4008224233040	1
	<p>infraCONTROL 2002 Luxus Unterputz Infrarot-Bewegungsschalter mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 230 V~, 50–60 Hz. 2-Draht-Gerät, nur für ohmsche Last 40–400 W, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, Komplettgerät mit beige packtem 1-fach Abdeckrahmen (Design Europa)</p> <p><i>infraCONTROL 2002 Luxus</i> – Flush mounted infrared motion switch with slide switch: permanently OFF, automatic, permanently ON, 230V~, 50–60 Hz., 2-wire device for resistive loads 40–400 W, twilight threshold infinitely variable, complete device with frame. (design Europa)</p>	<p>arktis-weiß/ arctic-white</p> <p>Standby < 1W</p> 	8058.1301.0	4008224262736	1
	<p>infraCONTROL 2002 Luxus Unterputz Infrarot-Bewegungsschalter mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 230 V~, 50–60 Hz. 2-Draht-Gerät, nur für ohmsche Last 40–400 W, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, Komplettgerät mit beige packtem 1-fach Abdeckrahmen (Design Paris)</p> <p><i>infraCONTROL 2002 Luxus</i> - Flush mounted infrared motion switch with slide switch: permanently OFF, automatic, permanently ON, 230V~, 50–60 Hz., 2-wire device for resistive loads 40–400 W, twilight threshold infinitely variable, complete device with frame. (design Paris)</p>	<p>arktis-weiß/ arctic-white</p> <p>Standby < 1W</p> 	8081.0201.4	4008224455237	1
	<p>infraCONTROL 2002-3D (50 x 50 mm DIN-Maß 49075) Luxus Unterputz mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last bis 1.000 W, Komplettgerät mit Rahmen, inklusive Zwischenrahmen, Prüfzeichen: ÖVE</p> <p><i>infraCONTROL 2002-3D</i> - Flush mounted Infrared motion switch with slide switch: permanently OFF, automatic, permanently ON 3-wire device for resistive and inductive loads up to 1000 Watts, with intermediate frames</p>	<p>creme-weiß/ creme-white weiß/ white</p> <p>Standby < 1W</p> 	8084.0101.2	4008224533515	1
	<p>infraCONTROL 2002-3D (50 x 50 mm DIN-Maß 49075) Luxus Unterputz für Objekt HK 05 mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last bis 1.000 W, Komplettgerät mit Rahmen, inklusive Zwischenrahmen, Prüfzeichen: ÖVE</p> <p><i>infraCONTROL 2002-3D</i> - Flush mounted Infrared motion switch with slide switch: permanently OFF, automatic, permanently ON 3-wire device for resistive and inductive loads up to 1000 Watts, with intermediate frames</p>	<p>arktis-weiß/ arctic-white</p> <p>Standby < 1W</p> 	8084.1301.1	4008224533522	1
	<p>infraCONTROL 2002-3D (50 x 50 mm DIN-Maß 49075) Luxus Unterputz für Objekt HK 05 mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last bis 1.000 W, Komplettgerät mit Rahmen, inklusive Zwischenrahmen, Prüfzeichen: ÖVE</p> <p><i>infraCONTROL 2002-3D</i> - Flush mounted Infrared motion switch with slide switch: permanently OFF, automatic, permanently ON 3-wire device for resistive and inductive loads up to 1000 Watts, with intermediate frames</p>	<p>arktis-weiß/ arctic-white</p> <p>Standby < 1W</p> 	8084.0201.3	4008224515955	1
	<p>infraCONTROL 3000 Luxus Aufputz, schräge Bauform, Infrarot-Bewegungsschalter mit 2 Erfassungsebenen für Innen, Außen und Feuchträume, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last, schaltbare Leistung: max. 2000 W, 230 V~, 50–60 Hz., Erfassungsbereich universell einstellbar, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar</p> <p><i>infraCONTROL 3000 Luxus</i> surface mounted, chamfer type, humid area Infrared motion switch with 2 detection levels for inside, outside and humid rooms, 3-wire device for resistive and inductive loads, switchable rating: max. 2000 W 230 V~, 50–60 Hz, universally adjustable, twilight threshold infinitely variable,</p>	<p>arktis-weiß/ arctic-white</p> <p>Standby < 1W</p> 	8213.0201.7	4008224121798	1
	<p>infraCONTROL 3000 Luxus Aufputz, gerade Bauform, Infrarot-Bewegungsschalter mit 2 Erfassungsebenen für Innen, Außen und Feuchträume, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last, schaltbare Leistung: max. 2000 W, 230 V~, 50–60 Hz., Erfassungsbereich universell einstellbar, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar</p> <p><i>infraCONTROL 3000 Luxus</i> surface mounted, straight line type, humid area Infrared motion switch with 2 detection levels for inside, outside and humid rooms, 3-wire device for resistive and inductive loads, switchable rating: max. 2000 W 230 V~, 50–60 Hz, universally adjustable, twilight threshold infinitely variable</p>	<p>arktis-weiß/ arctic-white</p> <p>Standby < 1W</p> 	8212.0251.9	4008224215374	1

Beschreibung/description					
	Art.-Nr.	EAN	BE		
<p>infraCONTROL 3000 Luxus Anbauversion, Infrarot-Bewegungsschalter mit 2 Erfassungsebenen für Anbau an Lampen, Abzweigkästen o. ä., 230 V~, 50-60 Hz., 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last, schaltbare Leistung: max. 2000 W, Erfassungsbereich universell einstellbar, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar</p> <p><i>infraCONTROL 3000 Luxus, attachment version Infrared motion switch with two detection levels for fitting to lights, terminal boxes etc., 230 V~, 50-60 Hz, 3-wire device for resistive and inductive loads Switchable rating: max. 1000 Watts, universally adjustable, twilight threshold infinitely variable</i></p>	<p>arktisch-weiß/ <i>arctic-white</i></p> <p>Standby < 1W</p> 	8120.0251.7	4008224257244	1	
<p>Infrarot-Bewegungsschalter, Aufputz Infrarot-Bewegungsschalter für Feuchträume, 230 V~, 50 - 60 Hz., 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last, max. 1000 W, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar</p> <p><i>Electronic PIR motion detector, surface mounted infrared motion switch for humid areas. 230 V~, 50-60Hz., 3-wire device for resistive and inductive loads switchable rating: max. 1000 Watts, universally adjustable, twilight threshold infinitely variable</i></p>	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>schwarz/<i>black</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p> 	8218.1701.4	4008224508469	1	
	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>schwarz/<i>black</i></p> <p>titan/<i>titan</i></p> 	8218.0501.5	4008224508513	1	
<p>Infrarot-Bewegungsschalter, Aufputz Infrarot-Bewegungsschalter für Feuchträume, 230 V~, 50 - 60 Hz., 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last, max. 1000 W, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar</p> <p><i>Electronic PIR motion detector, surface mounted infrared motion switch for humid areas. 230 V~, 50-60Hz., 3-wire device for resistive and inductive loads switchable rating: max. 1000 Watts, universally adjustable, twilight threshold infinitely variable</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p>	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>schwarz/<i>black</i></p> <p>titan/<i>titan</i></p> 	8219.1701.7	4008224508520	1	
	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p> 	8219.0501.8	4008224508537	1	
	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p> 	8219.4301.4	4008224550420	1	
<p>Infrarot-Bewegungsschalter, Aufputz Infrarot-Bewegungsschalter für Innenräume (Deckenmontage), 230 V~, 50 - 60 Hz., 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last, max. 1000 W, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar</p> <p><i>Electronic PIR motion detector, surface mounted infrared motion switch for internal use (ceiling installations). 230 V~, 50-60Hz., 3-wire device for resistive and inductive loads switchable rating: max. 1000 Watts, universally adjustable, twilight threshold infinitely variable</i></p>	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p> 	8221.1701.4	4008224508568	1	
	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>schwarz/<i>black</i></p> <p>titan/<i>titan</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p> 	8220.1701.1	4008224508551	1	
	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>schwarz/<i>black</i></p> <p>titan/<i>titan</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p> 	8220.0501.2	4008224508544	1	
<p>Infrarot-Bewegungsschalter, Aufputz Infrarot-Bewegungsschalter für Feuchträume. Eck-, Wand- oder Deckenmontage. 230 V~, 50 - 60 Hz., 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last, max. 1000 W, verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, Erfassungsreichweite stufenlos einstellbar.</p> <p><i>Electronic PIR motion detector, surface mounted infrared motion switch for humid areas, installations on corner, wall and ceiling, 230 V~, 50-60Hz., 3-wire device for resistive and inductive loads switchable rating: max. 1000 Watts, universally adjustable, twilight threshold infinitely variable, adjustable head for optimal justification, sensitivity infinitely variable.</i></p>	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>schwarz/<i>black</i></p> <p>titan/<i>titan</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p> 	8220.4301.8	4008224550413	1	
	<p>weiß/<i>white</i></p> <p>schwarz/<i>black</i></p> <p>titan/<i>titan</i></p> <p>Standby ca.1,2W</p> 	8220.1701.1	4008224508551	1	
<p>RC-Glied für infraCONTROL Bei induktiven Lasten (z.B. Leuchtstofflampen) parallel zur Last installieren</p> <p><i>RC-element for infraCONTROL</i> <i>In case of inductive loads (e.g. fluorescent lamps) install parallel to the load</i></p>		2915.0004.3	4008224523714	1	